

Sea Eagle RazorLite FlexBrace Pedal Setup

シーイーグル RazorLite FlexBrace ペダルセットアップ

FlexBraceフットレストのセットアップ方法を示す次の英語のビデオ（日本語のポイント付き）をご覧ください。 <https://www.youtube.com/watch?v=rqiEjzbwmdl>

セットアップの要点：

1. カヤックの側面を膨らませる前に、フットブレースをセットアップします



2. カヤックの正面に最も近い穴にロッドを押し込みます



Sea Eagle RazorLite FlexBrace Pedal Setup シーイーグル RazorLite FlexBrace ペダルセットアップ

3. ペダルをロッドにスライドさせます（注：左右のペダルがあります）



4. 手または膝で（膨張する前に）ゴム製ブレースを曲げ、ロッドを所定の位置に引きます（金属棒ではなく、ゴムブレースを曲げます）



5. カヤックを10psiに膨らませます

Sea Eagle RazorLite FlexBrace Pedal Setup シーイーグル RazorLite FlexBrace ペダルセットアップ

6. ペダルを希望の位置に調整します



フットブレースを取り外すための主なポイント：

- 1.カヤックの空気を抜く
- 2.ロッドをボートの前にスライドさせます
- 3.片方の手ま



たは膝でパッドを曲げ、もう一方の手でペダルを引きます

Sea Eagle RazorLite FlexBrace Pedal Setup シーイーグル RazorLite FlexBrace ペダルセットアップ

4. ロッドは各ペダルの後ろのクリップに収納できます。

